

Advertencias e información de seguridad

Duplo Shoe Spreader

Sección n.º 1 - Montaje del Shoe Spreader

1. Indicaciones e información generales aplicables a todos los tipos de fijación

EPI

Durante el montaje, utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado. Recomendamos utilizar guantes de protección apropiados.



REFERENCIA

Esta información está disponible para su descarga y también se incluye en formato impreso con el producto.



ALERTA

Al adaptar unas herraduras existe riesgo de deslizamiento y de proyección de piezas. Elija una zona de trabajo en la que no se ponga en peligro ni a usted mismo ni a otras personas. Tenga siempre en cuenta todo el entorno de trabajo.

Un Shoe Spreader que no esté correctamente fijado puede saltarse o desplazarse durante el trabajo.

Compruebe que el adaptador y el shoe spreader estén firmemente sujetos.




1.1. Fijación del Shoe Spreader en el tornillo de banco

NOTA

No necesita ningún adaptador.

Sujete el tubo cuadrado del Shoe Spreader en el tornillo de banco hasta que quede firmemente fijado y no se mueva.




1.2. Fijación del Shoe Spreader en el banco de trabajo

NOTA

Atornille el adaptador para banco de trabajo con tornillos adecuados. Los tornillos **no** están incluidos en el volumen de suministro.


A continuación, introduzca el tubo cuadrado del Shoe Spreader en el alojamiento del adaptador y apriete manualmente el tornillo de fijación para evitar que el shoe spreader se mueva.



1.3. Fijación del Shoe Spreader en el trípé

NOTA

Introduzca el adaptador para el trípé en el alojamiento correspondiente y apriete el tornillo de fijación hasta que el adaptador quede firmemente sujeto. El adaptador es compatible con el Hoofjack® y con el trípé Blacksmith con base de plástico.




PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el trípé se encuentre sobre una superficie estable.

1.4. Fijación del Shoe Spreader en el yunque

NOTA

La necesidad de utilizar un adaptador depende del diseño del alojamiento cuadrado del yunque. Si el tubo cuadrado del Shoe Spreader (2 cm x 2 cm) no encaja directamente en el alojamiento del yunque, introduzca primero el adaptador (2,5 cm x 2,5 cm) y, a continuación, inserte en él el tubo cuadrado del Shoe Spreader.



Sección n.º 2 - Trabajo con el Shoe Spreader

2.1. Indicaciones e información generales

EPI

Al adaptar herraduras compuestas, asegúrese de mantener una postura estable, disponer de una zona de trabajo segura y suficientemente amplia, y utilizar el equipo de protección individual (EPI) adecuado.




NOTA

Utilice el Shoe Spreader únicamente con la carraca reversible adecuada (12,5 mm | 1/2").

El Shoe Spreader solo es adecuado para herraduras compuestas con barra de poliuretano y una suela abierta.

El Shoe Spreader **no** es adecuado para:

- herraduras de poliuretano puro
- herraduras con suela cerrada
- herraduras tipo Straight Bar con núcleo metálico en forma de anillo
- herradura de pinza abierta
- herraduras tradicionales



ALERTA

¡Riesgo de lesiones por atrapamiento o aplastamiento!

Mantenga las manos y los elementos sueltos, como el cabello, cadenas, ropa u objetos similares, alejados de los componentes móviles del shoe spreader.

¡Riesgo de lesiones por piezas proyectadas!


Asegúrese de que la herradura compuesta esté bien colocada en el shoe spreader y evite aplicar una fuerza excesiva. De lo contrario, las herraduras pueden resbalar y salir despedidas de forma descontrolada.



2.2. Comprobación de la planitud después de la adaptación

ALERTA

Antes de colocar las herraduras, compruebe que las herraduras adaptadas con el Shoe Spreader apoyen de forma plana para evitar una presión no deseada sobre el casco.



Sección n.º 3 - Cuidado y mantenimiento del Shoe Spreader

3.1. Indicaciones e información generales

NOTA

Mantenga la varilla roscada limpia y libre de depósitos de suciedad. Para garantizar un funcionamiento suave y duradero, recomendamos lubricar ligeramente la varilla roscada con aceite de forma periódica. El Shoe Spreader lleva una imprimación anticorrosiva de color marrón y un acabado de pintura gris.

Las piezas metálicas no están galvanizadas.



Herraduras Compuestas Duplo
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Str. 20
94143 Grainet, Alemania

info@duplo-frank.de
www.duplo-frank.de